中铁检验认证中心有限公司

认证公告

2019年第31号（总第417号）

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。

CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证、质量管理体系认证工作。

现将本次经复核/决定人员评定、CRCC作出批准的认证委托人名单(2019年07月23日至2019年07月29日)公布如下：

第一部分：铁路产品认证

一、认证证书

（一）初次

专业小类：22.04.1028　动车组电线电缆

委托人名称：苏州意华电工有限公司

生产厂名称：苏州意华电工有限公司

制造地址：苏州市吴江汾湖经济开发区来秀路599号

1、证书编号：CRCC10219P13169R0M-001

产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）
规格型号：EN 50306-4 3E 温度90℃,电压300V，3x1mm2 有屏蔽，有护套,危险级别MM
标准和技术要求：TJ/CL313-2014；

有效期：2019年07月25日至2024年07月24日

专业小类：22.04.1131　调度集中系统（CTC）设备

委托人名称：北京道迩科技有限公司

生产厂名称：北京道迩科技有限公司

制造地址：场所1：北京市丰台区南四环西路188号五区14号楼1层-3层；
场所2：河南省郑州市高新区总部企业基地102号楼5层

1、证书编号：CRCC10219P13170R0S-001

产品名称：TDCS/CTC综合维护平台
规格型号：iomp（V2.0.X）
标准和技术要求：Q/CR574-2017；
系统版本：V2.0.X

序号	子系统名称	规格型号	硬件版本	软件版本
1	综合维护应用服务器	oms-registry	COTS	2.0.X
2	软件和数据管理服务器	oms-config	COTS	2.0.X
3	网管服务器	oms-snmp-rs	COTS	2.0.X
4	综合维护数据库服务器	oms-aes	COTS	2.0.X
5	堡垒机	DR-ICS200	COTS	2.0.X
6	数据采集处理单元	DR-DAPU200	COTS	2.0.X

有效期：2019年07月25日至2024年07月24日

专业小类：22.04.1511　电动隔离开关(含接触网用)和接地开关

委托人名称：陕西高嘉电力科技有限公司

生产厂名称：陕西高嘉电力科技有限公司

制造地址：陕西省西安市户县沣京工业园沣五东路

1、证书编号：CRCC10219P13168R0M-003

产品名称：变电所用垂直打开式电动隔离开关 （200km/h及以下）

规格型号：

27.5kV/400A~3150A (GN2-27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GN2-27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GN2-27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GN2-27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GN2-27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW1-2×27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW1-2×27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW1-2×27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW1-2×27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW1-2×27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW1-27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW1-27.5/1250D,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW1-27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW1-27.5/1600D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW1-27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW1-27.5/2000D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW1-27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW1-27.5/2500D,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW1-27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW1-27.5/630D,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）

标准和技术要求：GB1985-2014；TB/T3150-2007；

有效期：2019年07月25日至2024年07月24日

2、证书编号：CRCC10219P13168R0M-004

产品名称：变电所用垂直打开式电动隔离开关 （250km/h及以上）

规格型号：

27.5kV/400A~3150A　(GW1-2×27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A　(GW1-2×27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A　(GW1-2×27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打

开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GW1-2×27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GW1-2×27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GW1-27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GW1-27.5/1250D,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GW1-27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GW1-27.5/1600D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GW1-27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GW1-27.5/2000D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GW1-27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GW1-27.5/2500D,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GW1-27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GW1-27.5/630D,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GN2-27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GN2-27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GN2-27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GN2-27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A　(GN2-27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）
标准和技术要求：GB1985-2014；TB/T3150-2007；
有效期：2019年07月25日至2024年07月24日

3、证书编号：CRCC10219P13168R0M-005
产品名称：变电所用水平打开式电动隔离开关 （200km/h及以下）
规格型号：
27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/1250D,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,有地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/1600D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,有地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/2000D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,有地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/2500D,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,有地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/630D,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,有地刀,水平打开,机械寿命10000次）
标准和技术要求：GB1985-2014；TB/T3150-2007；
有效期：2019年07月25日至2024年07月24日

4、证书编号：CRCC10219P13168R0M-006
产品名称：变电所用水平打开式电动隔离开关 （250km/h及以上）
规格型号：
27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-2×27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/1250D,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/1600D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/2000D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/2500D,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A (GW4-27.5/630D,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）
标准和技术要求：GB1985-2014；TB/T3150-2007；
有效期：2019年07月25日至2024年07月24日

5、证书编号：CRCC10219P13168R0M-007
产品名称：接触网用垂直打开式电动隔离开关（200km/h及以下）
规格型号：
27.5kV/400A~3150A(GW1-2×27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW1-2×27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW1-2×27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW1-2×27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW1-2×27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW1-27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW1-27.5/1250D,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,有地刀,水平打开,机械

寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW1-27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW1-27.5/1600D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,有地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW1-27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW1-27.5/2000D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,有地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW1-27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW1-27.5/2500D,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,有地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW1-27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW1-27.5/630D,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,有地刀,水平打开,机械寿命10000次）
标准和技术要求：GB1985-2014；TB/T3150-2007；TJ/GD023-2018；
有效期：2019年07月25日至2024年07月24日

6、证书编号：CRCC10219P13168R0M-008
产品名称：接触网用垂直打开式电动隔离开关（250km/h及以上）
规格型号：
27.5kV/400A~3150A （GW1-2×27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW1-2×27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW1-2×27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW1-2×27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW1-2×27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW1-27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW1-27.5/1250D,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW1-27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW1-27.5/1600D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW1-27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW1-27.5/2000D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW1-27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW1-27.5/2500D,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW1-27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW1-27.5/630D,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）
标准和技术要求：GB1985-2014；TB/T3150-2007；TJ/GD023-2018；
有效期：2019年07月25日至2024年07月24日

7、证书编号：CRCC10219P13168R0M-009
产品名称：接触网用水平打开式电动隔离开关（200km/h及以下）
规格型号：
27.5kV/400A~3150A(GW4-2×27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW4-2×27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；

27.5kV/400A~3150A(GW4-2×27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW4-2×27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW4-2×27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW4-27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW4-27.5/1250D,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,有地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW4-27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW4-27.5/1600D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,有地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW4-27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW4-27.5/2000D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,有地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW4-27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW4-27.5/2500D,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,有地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW4-27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A(GW4-27.5/630D,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,有地刀,水平打开,机械寿命10000次）
标准和技术要求：GB1985-2014；TB/T3150-2007；TJ/GD023-2018；
有效期：2019年07月25日至2024年07月24日

8、证书编号：CRCC10219P13168R0M-010
产品名称：接触网用水平打开式电动隔离开关（250km/h及以上）
规格型号：
27.5kV/400A~3150A （GW4-2×27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW4-2×27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW4-2×27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW4-2×27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW4-2×27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW4-27.5/1250,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW4-27.5/1250D,额定短时耐受电流25kA,额定峰值耐受电流63kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW4-27.5/1600,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW4-27.5/1600D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW4-27.5/2000,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW4-27.5/2000D,额定短时耐受电流31.5kA,额定峰值耐受电流80kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW4-27.5/2500,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW4-27.5/2500D,额定短时耐受电流40kA,额定峰值耐受电流100kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW4-27.5/630,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,无地刀,水平打开,机械寿命10000次）；
27.5kV/400A~3150A （GW4-27.5/630D,额定短时耐受电流20kA,额定峰值耐受电流50kA,额定短路持续时间3s,带地刀,水平打开,机械寿命10000次）
标准和技术要求：GB1985-2014；TB/T3150-2007；TJ/GD023-2018；

有效期：2019年07月25日至2024年07月24日

专业小类：22.04.1521　27.5kV断路器

委托人名称：陕西高嘉电力科技有限公司

生产厂名称：陕西高嘉电力科技有限公司

制造地址：陕西省西安市户县沣京工业园沣五东路

1、证书编号：CRCC10219P13168R0M-001

产品名称：27.5kV断路器（200km/h及以下）
规格型号：
ZND/GJ-27.5/1250（额定短路开断电流:25kA, 额定峰值耐受电流63kA,机械寿命10000次,工频耐压:80/90kV,雷电冲击:185/215kV,触头开距:20~24mm,接触行程:6~8mm,弹跳时间:≤2ms,户内安装, -25℃~+40℃）；
ZND/GJ-27.5/1600（额定短路开断电流:31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA,机械寿命10000次,工频耐压:80/90kV,雷电冲击:185/215kV,触头开距:20~24mm,接触行程:6~8mm,弹跳时间:≤2ms,户内安装, -25℃~+40℃）；
ZND/GJ-27.5/2000（额定短路开断电流:31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA,机械寿命10000次,工频耐压:80/90kV,雷电冲击:185/215kV,触头开距:20~24mm,接触行程:6~8mm,弹跳时间:≤2ms,户内安装, -25℃~+40℃）；
ZND/GJ-27.5/2500（额定短路开断电流:40kA, 额定峰值耐受电流100kA,机械寿命10000次,工频耐压:80/90kV,雷电冲击:185/215kV,触头开距:20~24mm,接触行程:6~8mm,弹跳时间:≤2ms,户内安装, -25℃~+40℃）；
ZND/GJ-27.5/630（额定短路开断电流:20kA, 额定峰值耐受电流50kA,机械寿命10000次,工频耐压:80/90kV,雷电冲击:185/215kV,触头开距:20~24mm,接触行程:6~8mm,弹跳时间:≤2ms,户内安装, -25℃~+40℃）
标准和技术要求：GB1984-2014；TB/T2803-2003；

有效期：2019年07月25日至2024年07月24日

2、证书编号：CRCC10219P13168R0M-002

产品名称：27.5kV断路器（250km/h及以上）
规格型号：
ZND/GJ-27.5/1250 （额定短路开断电流:25kA, 额定峰值耐受电流63kA,机械寿命10000次,工频耐压:80/90kV,雷电冲击:185/215kV,触头开距:20~24mm,接触行程:6~8mm,弹跳时间:≤2ms,户内安装, -25℃~+40℃）；
ZND/GJ-27.5/1600（额定短路开断电流:31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA,机械寿命10000次,工频耐压:80/90kV,雷电冲击:185/215kV,触头开距:20~24mm,接触行程:6~8mm,弹跳时间:≤2ms,户内安装, -25℃~+40℃）；
ZND/GJ-27.5/2000（额定短路开断电流:31.5kA, 额定峰值耐受电流80kA,机械寿命10000次,工频耐压:80/90kV,雷电冲击:185/215kV,触头开距:20~24mm,接触行程:6~8mm,弹跳时间:≤2ms,户内安装, -25℃~+40℃）；
ZND/GJ-27.5/2500 （额定短路开断电流:40kA, 额定峰值耐受电流100kA,机械寿命10000次,工频耐压:80/90kV,雷电冲击:185/215kV,触头开距:20~24mm,接触行程:6~8mm,弹跳时间:≤2ms,户内安装, -25℃~+40℃）；
ZND/GJ-27.5/630 （额定短路开断电流:20kA, 额定峰值耐受电流50kA,机械寿命10000次,工频耐压:80/90kV,雷电冲击:185/215kV,触头开距:20~24mm,接触行程:6~8mm,弹跳时间:≤2ms,户内安装, -25℃~+40℃）
标准和技术要求：GB1984-2014；TB/T2803-2003；

有效期：2019年07月25日至2024年07月24日

（二）复评

专业小类：22.04.0525　机车高压电压互感器

委托人名称：雷兹互感器有限公司Ritz Instrument Transformers GmbH

生产厂名称：雷兹奥地利马希特伦克Ritz Marchtrenk

制造地址：

场所1：Linzer Straße 79, 4614 Marchtrenk,AUSTRIA 奥地利马希特伦克（生产、检验）；
场所2：Wandsbeker Zollstr. 92 - 98 / 22041 Hamburg 德国汉堡（设计、销售）

1、证书编号：CRCC10219P11421R1S-001

产品名称：交流传动机车固体绝缘高压电压互感器
规格型号：2个二次绕组GSEFB 25F Gr.0 / 2 Secondary windings; MB3.11009i1
标准和技术要求：TJ/JW031-2014；

有效期：2019年07月25日至2024年07月24日

（三）变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.0307　机车滚动轴承

委托人名称：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生产厂名称：Schaeffler Romania S.R.L

制造地址：

场所1：Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt, Germany（设计研发）/ Schaeffler Technologies AG&Co.KG；

场所2：Mettmanner Str 79, 42115,Wuppertal, Germany（滚子生产）/ Schaeffler Technologies AG&Co.KG；

场所3：Aleea Schaeffler nr.3,507055 Cristian,jud.Brasov Romania（除设计、研发、销售、滚子生产外其余过程）/ Schaeffler Romania S.R.L；

场所4：上海市嘉定区安拓路1号1幢2层（销售）；
场所5：香港金钟道89号力宝中心一座34楼3404-5室（销售）/舍弗勒香港有限公司

1、证书编号：CRCC10215P11987ROM-1

产品名称：交流传动机车转向架滚动轴承 圆柱轴承
规格型号：F-576619.ZL
标准和技术要求：TJ/JW034-2014；

有效期：2019年07月25日至2020年06月29日

委托人名称：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生产厂名称：Schaeffler Romania S.R.L

制造地址：

场所1：Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt, Germany（设计、开发、保持架生产过程）/ Schaeffler Technologies AG&Co.KG；

场所2：Aleea Schaeffler nr.3,507055 Cristian,jud.Brasov Romania（除设计、开发、销售、保持架生产外其余过程）/ Schaeffler Romania S.R.L；

场所3：上海市嘉定区安拓路1号1幢2层（销售）；
场所4：香港金钟道89号力宝中心一座34楼3404-5室（销售）/舍弗勒香港有限公司

1、证书编号：CRCC10217P11987ROM-2

产品名称：交流传动机车转向架滚动轴承 圆锥轴承
规格型号：F-588467.TR1
标准和技术要求：TJ/JW034-2014；

有效期：2019年07月25日至2020年06月29日

专业小类：22.04.0324　机车用牵引电机轴承

委托人名称：舍弗勒贸易（上海）有限公司

生产厂名称：Schaeffler Romania S.R.L

制造地址：

场所1：Georg-Schafer-Strasse 30, 97421, Schweinfurt, Germany（设计研发）/ Schaeffler Technologies AG&Co.KG；

场所2：Mettmanner Str 79, 42115,Wuppertal, Germany（滚子生产）/ Schaeffler Technologies AG&Co.KG；

场所3：Aleea Schaeffler nr.3,507055 Cristian,jud.Brasov Romania（除设计、研发、销售、滚子生产外其余过程）/ Schaeffler Romania S.R.L；

场所4：上海市嘉定区安拓路1号1幢2层（销售）；
场所5：香港金钟道89号力宝中心一座34楼3404-5室（销售）/舍弗勒香港有限公司

1、证书编号：CRCC10215P11987ROM

产品名称：交流传动机车牵引电机轴承 圆柱轴承
规格型号：NJ2218-E-XL-M1-F1-H67C-C4；NJ2218-E-XL-M1-F1-H67C-J20AA-C4；
NU2220-E-XL-MPA-C4-M15CS；NU2222-E-XL-MPAX-R135-165-M15CS；
NUB220-E-XL-TVP2-F1-J20AA-C4-M32IX
标准和技术要求：TJ/JW034-2014；

有效期：2019年07月25日至2020年06月29日

专业小类：22.04.1102　铁路通信信号设备用防雷装置

委托人名称：天津市中力神盾电子科技有限公司

生产厂名称：天津市中力神盾电子科技有限公司

制造地址：天津市滨海高新区华苑产业园区海泰大道华科四路5号

1、证书编号：CRCC10218P11562R1M-1

产品名称：电源防雷箱
规格型号：CPA-HI65-220(并联型单相交流Uc：275V，Ub≤1000V，In：40kA)；
CPA-HI65-380(并联型三相交流Uc：275V，Ub≤1000V，In：40kA)
标准和技术要求：TJ/DW106-2008；

有效期：2019年07月23日至2023年07月16日

2、证书编号：CRCC10218P11562R1M-2

产品名称：数据传输通道浪涌保护器
规格型号：CPH-I-L9-5(In：1.5kA，UN:5V,Ub≤20V，Up:25V,频率范围≤10MHz，插损≤0.5dB；误码率＜1×10-9)
标准和技术要求：TB/T2311-2017；

有效期：2019年07月23日至2023年07月16日

02标准变更

专业小类：22.04.1501　电气化铁路接触网用绝缘子

委托人名称：正泰电气股份有限公司

生产厂名称：正泰电气股份有限公司

制造地址：上海市松江区思贤路3555号

1、证书编号：CRCC10216P12139R0L

产品名称：棒形悬式复合绝缘子(160km/h及以下)
规格型号：
棒形悬式定位复合绝缘子（FQD27.5/120-1400；FQD27.5/120-1200；FQD27.5/120-1600；FQDS27.5/120-1200；FQDS27.5/120-1400；FQDS27.5/120-1600）；
棒形悬式耐张复合绝缘子（FQX27.5/160-1200；FQX27.5/120-1200；FQX27.5/120-1400；FQX27.5/120-1600；FQX27.5/160-1400；FQX27.5/160-1600；FQXS27.5/120-1200；FQXS27.5/120-1400；FQXS27.5/120-1600；FQXS27.5/160-1200；FQXS27.5/160-1400；FQXS27.5/160-1600）
标准和技术要求：TB/T3199.2－2018；

有效期：2019年07月25日至2021年01月18日

2、证书编号：CRCC10216P12139R0L-1

产品名称：棒形腕臂复合绝缘子(160km/h及以下)
规格型号：
FQB27.5/12-1200；FQB27.5/12-1400；FQB27.5/12-1600；FQB27.5/16-1200；FQB27.5/16-1400；FQB27.5/16-1600；FQB27.5/8-1200；FQB27.5/8-1400；FQB27.5/8-1600；FQBS27.5/12-1200；FQBS27.5/12-1400；FQBS27.5/12-1600；FQBS27.5/16-1200；FQBS27.5/16-1400；FQBS27.5/16-1600；FQBS27.5/8-1200；FQBS27.5/8-1400；FQBS27.5/8-1600
标准和技术要求：TB/T3199.2－2018；

有效期：2019年07月25日至2021年01月18日

03扩大规格型号

专业小类：22.04.0317　机车车钩

委托人名称：株洲九方铸造股份有限公司

生产厂名称：株洲九方铸造股份有限公司

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心

1、证书编号：CRCC10218P11308R1M-1

产品名称：交流传动机车车钩
规格型号：100型车钩（下作用）（E级钢，图号：QSQT45-00-000）；

102型车钩（E级钢，图号：QSQT28-00-000）；
102型车钩（上作用）（E级钢，图号：QSQT34-00-000）
标准和技术要求：TJ/JW033-2017；
有效期：2019年07月25日至2023年01月10日

专业小类：22.04.1306　铁路混凝土桥梁梁端防水装置

委托人名称：安徽尚德科技有限公司

生产厂名称：安徽尚德科技有限公司

制造地址：

场所1：安徽省合肥市巢湖经济开发区和平大道6号；

场所2：江苏省张家港市金港镇后塍袁家桥村袁家桥旁/安徽尚德科技有限公司张家港分公司

1、证书编号：CRCC10217P12120R0M-1

产品名称：异型型材-防水橡胶带梁端防水装置
规格型号：
TSSF-K型（快速更换型），W型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金型材）；
TSSF-K型（快速更换型，双腔挤压式/单腔嵌压式），W型防水橡胶带，常温/耐寒（三元乙丙防水橡胶带，铝合金型材）
标准和技术要求：TB/T3435-2016；
有效期：2019年07月23日至2020年12月17日

04扩大认证单元

专业小类：22.04.0307　机车滚动轴承

委托人名称：瓦房店铁马机车轴承制造有限公司

生产厂名称：瓦房店铁马机车轴承制造有限公司

制造地址：

场所1：辽宁省瓦房店市站前街前进委；

场所2：辽宁省瓦房店市西郊工业园区（华夏路3号）

1、证书编号：CRCC10219P10729R1M-004

产品名称：交流传动机车转向架滚动轴承 圆柱轴承
规格型号：NNJ5132X2型（轴箱轴承，图号：NNJ5132X2）；
NNUP5132X2型（轴箱轴承，图号：NNUP5132X2）
标准和技术要求：TJ/JW034-2014；
有效期：2019年07月25日至2022年03月31日

专业小类：22.04.1303　铁路桥梁支座

委托人名称：西咸新区鸿博新材料科技有限公司

生产厂名称：西咸新区鸿博新材料科技有限公司

制造地址：陕西省咸阳市西咸新区泾河新城永乐镇南横流村

1、证书编号：CRCC10219P13091R0M-001

产品名称：铁路桥梁球型支座
规格型号：TJGZ型 ≤45000 kN －C 常温型/F 耐寒型
标准和技术要求：TB/T3320-2013；
有效期：2019年07月25日至2024年02月20日

05其他

专业小类：22.04.1308　扣件系统

委托人名称：安徽省巢湖铸造厂有限责任公司

生产厂名称：安徽省巢湖铸造厂有限责任公司

制造地址：安徽省巢湖市长江西路2号

1、证书编号：CRCC10216P10376R1L-8

产品名称：弹条V型扣件系统
规格型号：弹条V型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）
标准和技术要求：TB/T3395.3-2015；
关键零部件生产厂：
弹条 V 型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合一：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
螺旋道钉 S1	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	W2 型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司
轨距挡板 G5	河北腾跃铁路装备股份有限公司	预埋套管 D1	河北腾跃铁路装备股份有限公司
调高垫板 TD5	河北腾跃铁路装备股份有限公司	橡胶垫板 RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司
复合垫板 CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司	X3 型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司

弹条 V 型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合二：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
螺旋道钉 S1	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	W2 型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司
轨距挡板 G5	河北腾跃铁路装备股份有限公司	预埋套管 D1	河北腾跃铁路装备股份有限公司
调高垫板 TD5	河北腾跃铁路装备股份有限公司	橡胶垫板 RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
复合垫板 CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	X3 型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司

弹条 V 型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合三：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
螺旋道钉 S1	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	W2 型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司
轨距挡板 G5	株洲时代新材料科技股份有限公司	预埋套管 D1	株洲时代新材料科技股份有限公司
调高垫板 TD5	株洲时代新材料科技股份有限公司	橡胶垫板 RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司
复合垫板 CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	浙江天台祥和实业股份有限公司	X3 型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司

弹条 V 型扣件系统（含非严寒地区使用、严寒地区使用）组合四：

关键零部件名称	生产厂名称	关键零部件名称	生产厂名称
螺旋道钉 S1	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	W2 型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司
轨距挡板 G5	株洲时代新材料科技股份有限公司	预埋套管 D1	株洲时代新材料科技股份有限公司
调高垫板 TD5	株洲时代新材料科技股份有限公司	橡胶垫板 RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	江阴海达橡塑股份有限公司
复合垫板 CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用）	江阴海达橡塑股份有限公司	X3 型弹条	安徽省巢湖铸造厂有限责任公司

有效期：2019年07月25日至2021年05月02日

（四）其他

01恢复

专业小类:22.04.0618　铁道货车轴向橡胶垫

委托人名称：张家口铁路橡胶制品厂

生产厂名称：张家口铁路橡胶制品厂
制造地址：河北省张家口经济开发区东山产业园区新东亚数码港4号厂房

1、证书编号：CRCC10216P10856R1M-1
产品名称：铁道货车轴向橡胶垫
规格型号：转K2/K6型（图号：QCZ85A-73-00）
标准和技术要求：Q/CR548.1-2017附录B；
有效期：2019年07月25日至2021年06月21日，2019年07月25日起恢复该证书（暂停期间：2019年04月25日至2019年07月25日）

专业小类:22.04.0644　铁道货车弹性旁承

委托人名称：张家口铁路橡胶制品厂

生产厂名称：张家口铁路橡胶制品厂
制造地址：河北省张家口经济开发区东山产业园区新东亚数码港4号厂房

1、证书编号：CRCC10216P10856R1M
产品名称：铁道货车JC系列弹性旁承体
规格型号：JC型（图号：QCZ83JX-82-00）
标准和技术要求：TB/T3269-2011；TJ/CL137-2006；
有效期：2019年07月25日至2021年06月21日，2019年07月25日起恢复该证书（暂停期间：2019年04月25日至2019年07月25日）

专业小类:22.04.1308　扣件系统

委托人名称：江阴海达橡塑股份有限公司

生产厂名称：江阴海达橡塑股份有限公司
制造地址：江苏省无锡市江阴市周庄镇云顾路585号

1、证书编号：CRCC10217P11196R1L-2
产品名称：高铁扣件系统用橡胶件
规格型号：
WJ8复合垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=48.7:34.2）；
WJ8橡胶垫板（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=48.7:34.2）；
复合垫板CRP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用，（生胶：炭黑=43.3：29）；
橡胶垫板RP5（含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=43.3：29）
标准和技术要求：TB/T3395.5-2015；　TB/T3395.3-2015；
有效期：2019年07月25日至2022年11月25日，2019年07月25日起恢复该证书（暂停期间：2018年10月24日至2019年07月25日）

02暂停

专业小类:22.04.1309　铁路用减水剂

委托人名称：东营瑞源特种建筑材料有限公司

生产厂名称：东营瑞源特种建筑材料有限公司
制造地址：山东省东营市广饶县经济开发区团结路760号

1、证书编号：CRCC10216P12135R0M
产品名称：聚羧酸系高性能减水剂
规格型号：RY-01A早强型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.5:1）；
RY-01B标准型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.5:1）；
RY-01C缓凝型（烯丙基聚氧乙烯醚：丙烯酸=6.5:1）
标准和技术要求：TB/T3275-2011；
暂停日期：2019年07月25日

专业小类:22.04.1310　铁路碎石道砟

委托人名称：大同市南郊区利鑫石料有限责任公司

生产厂名称：大同市南郊区利鑫石料有限责任公司
制造地址：山西省大同市南郊区马军营乡小石子村

1、证书编号：CRCC10214P11590R0S
产品名称：铁路碎石道砟(一级)
规格型号：既有线一级道砟；新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T2140-2008；
暂停日期：2019年07月24日部分暂停该证书中“既有线一级道砟”型号；2018年07月19日已部分暂停该证书中“新建铁路一级道砟”型号

2、证书编号：CRCC10216P11590R0S-1
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
标准和技术要求：TB/T2140-2008；
暂停日期：2019年07月24日

委托人名称：哈尔滨铁路局玉泉采石场

生产厂名称：哈尔滨铁路局玉泉采石场
制造地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区玉泉街道老营村

1、证书编号：CRCC10216P11102R1M
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟（牛角沟矿）
标准和技术要求：TB/T2140-2008；
暂停日期：2019年07月25日

2、证书编号：CRCC10216P11102R1M-1
产品名称：铁路碎石道砟(一级)
规格型号：新建铁路一级道砟（牛角沟矿）
标准和技术要求：TB/T2140-2008；
暂停日期：2019年07月25日

委托人名称：邹平县临池高韫石材加工厂

生产厂名称：邹平县临池高韫石材加工厂
制造地址：
场所1：山东省邹平县临池镇东高村明韫石材厂（石料破碎加工）；
场所2：山东省邹平县临池镇东高村东部（矿山开采、道砟水洗加工）

1、证书编号：CRCC10216P10836R1M
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
标准和技术要求：TB/T2140-2008；
暂停日期：2019年07月25日

委托人名称：赤峰市元宝山区广民石碴厂

生产厂名称：赤峰市元宝山区广民石碴厂
制造地址：内蒙古自治区赤峰市元宝山区元宝山镇木头沟村

1、证书编号：CRCC10217P12499R0S
产品名称：铁路碎石道砟
规格型号：特级道砟
标准和技术要求：TB/T2140-2008；
暂停日期：2019年07月25日

2、证书编号：CRCC10218P12499R0S-1
产品名称：铁路碎石道砟（一级）
规格型号：新建铁路一级道砟
标准和技术要求：TB/T2140-2008；
暂停日期：2019年07月25日

03注销

专业小类:22.04.0706　客车用电线电缆

委托人名称：上海南洋电材有限公司

生产厂名称：上海南洋电材有限公司
制造地址：上海市松江区九亭镇朱龙村

1、证书编号：CRCC10216P10414R3M

产品名称：低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆（多芯）
规格型号：
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008)0.6/1kV 芯数：2～3芯；截面：1.5～50mm2；　耐油：MM（FM）；
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008)0.6/1kV 芯数：3+1芯；截面：35～50mm2；　耐油：MM（FM）；
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008)0.6/1kV 芯数：4芯；截面：1.5～25mm2；　耐油：MM（FM）；
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008)300/500V 芯数：2～40芯；截面：1.0mm2；　耐油：MM（FM）；
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008)300/500V 芯数：4～24芯；截面：2.5mm2；　耐油：MM（FM）；
WDZ-DC-（R)-（ZP）-H-90(idt EN50264-2008)300/500V 芯数：4～37芯；截面：1.5mm2；　耐油：MM（FM）
标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

注销日期：2019年07月24日

2、证书编号：CRCC10216P10414R3M-1

产品名称：低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆/低烟无卤小尺寸壁厚铁道客车用电缆（单芯）
规格型号：
WDZ-DC-（R)-90(idt EN50264-2008)0.6/1kV 芯数：1芯；截面：1.0～400mm2；　耐油：M（F）；
WDZ-DC-（R)-90(idt EN50264-2008)1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5～400mm2；　耐油：M（F）；
WDZ-DC-（R)-H-90(idt EN50264-2008)1.8/3kV 芯数：1芯；截面：1.5～400mm2；　耐油：MM（FM）；
WDZ-DC-（R)-H-90(idt EN50264-2008)3.6/6kV 芯数：1芯；截面：2.5～400mm2；　耐油：MM（FM）
标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

注销日期：2019年07月24日

3、证书编号：CRCC10216P10414R3M-2

产品名称：低烟无卤薄壁铁道客车用电缆（多芯）
规格型号：
WDZ-DC-B-PP-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V 芯数：2～7对；截面：0.5～1.5mm2；　耐油：MM；
WDZ-DC-B-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V 芯数：2～4芯；截面：2.5mm2；　耐油：MM；
WDZ-DC-B-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V 芯数：4～37芯；截面：0.5、1.0～1.5mm2；　耐油：MM；
WDZ-DC-B-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V 芯数：4～48芯；截面：0.75mm2；　耐油：MM；
WDZ-DC-B-ZP-BH-105(idt EN50306-2002) 300V 芯数：1～4芯；截面：0.5～2.5mm2；　耐油：MM；
WDZ-DC-B-ZP-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V 芯数：2～4芯；截面：2.5mm2；　耐油：MM；
WDZ-DC-B-ZP-H-90（105）P类（E类）(idt EN50306-2002) 300V 芯数：2～8芯；截面：0.5～1.5mm2；　耐油：MM
标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

注销日期：2019年07月24日

4、证书编号：CRCC10216P10414R3M-3

产品名称：低烟无卤薄壁铁道客车用电缆（单芯）
规格型号：WDZ-DC-B-105(idt EN50306-2002) 300V 芯数：1芯；截面：0.5～2.5mm2；　耐油：M
标准和技术要求：TJ/CL254-2013；

注销日期：2019年07月24日

专业小类:22.04.1028　动车组电线电缆

委托人名称：上海南洋电材有限公司

生产厂名称：上海南洋电材有限公司
制造地址：上海市松江区九亭镇朱龙村

1、证书编号：CRCC10216P10414R3M-4

产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列）
规格型号：
EN50264-2-1 M，耐温等级90℃，耐油：F(M)，电压0.6/1kV，截面1.0～400mm2，芯数1芯；电压1.8/3kV，截面1.5～400mm2，芯数1芯；
EN50264-2-1 MM，耐温等级90℃，耐油：FM(MM)，电压1.8/3kV，截面1.5～400mm2，芯数1芯；电压3.6/6kV，截面2.5～400mm2，芯

数1芯；
EN50264-2-2 MM S，耐温等级90℃，耐油：FM(MM) ，300/500V ，S 总屏蔽，1～2.5mm2 ，2～40芯；0.6/1kV ，1.5～50mm2 ，2～4芯；
EN50264-2-2 MM，耐温等级90℃，耐油：FM(MM) ，电压300/500V ，截面1.0～2.5mm2 ，芯数2～40芯；电压0.6/1kV ，截面1.5～50mm2 ，芯数2～4芯；
EN50264-3-1 M，耐温等级90℃，耐油：F(M) ，电压0.6/1kV，截面1.0～400mm2，芯数1芯；电压1.8/3kV，截面1.5～400mm2，芯数1芯；
EN50264-3-1 MM，耐温等级90℃，耐油：FM(MM) ，电压1.8/3kV，截面1.5～400mm2，芯数1芯；电压3.6/6kV，截面2.5～400mm2，芯数1芯；
EN50264-3-2 MM S，90℃，耐油：FM(MM) ，电压300/500V ，屏蔽层：S 总屏蔽，1.0～2.5mm2 ，2～40芯；0.6/1kV ，1.5～50mm2 ，2～4芯；
EN50264-3-2 MM，耐温等级90℃，耐油：FM(MM) ，电压300/500V ，截面1.0～2.5mm2 ，芯数2～40芯；电压0.6/1kV ，截面1.5～50mm2 ，芯数2～4芯；
SW-DCEYJ（eqv EN50264-3-1-2008），电压1.8/3KV，截面50～185mm2，芯数1芯，耐油：MM；
SW-DCEYJ（eqv EN50264-3-1-2008），电压3.6/6KV，截面35～240mm2，芯数1芯，耐油：MM；
SW-DCEYJ-NH（eqv EN50264-3-1-2008），电压1.8/3KV，截面1～185mm2，芯数1芯，耐油：MM；
SW-DCK（eqv EN50264-3-2-2008），电压0.6/1KV，截面0.75～6mm2，芯数3～6芯，耐油：MM；
SW-DCK-NH（eqv EN50264-3-2-2008），电压300/500V，截面1mm2，芯数2芯，耐油：MM；
SW-DCKP（eqv EN50264-3-2-2008），电压0.6/1KV，截面1mm2，芯数2芯，耐油：MM；
SW-DCKP-NH（eqv EN50264-3-2-2008），电压300/500V，截面0.5～2.5mm2，芯数2、4、6*2、7*2芯，耐油：MM；
SW-DCYJ（eqv EN50264-3-1-2008），电压0.6/1KV，截面1.5mm2～25mm2，芯数1芯，耐油：M
标准和技术要求：TJ/CL313-2014；
注销日期：2019年07月24日

2、证书编号：CRCC10216P10414R3M-5
产品名称：动车组第二类型低烟无卤薄壁电缆（EN50306系列）
规格型号：
EN50306-2 M，耐温等级105℃,电压300V，截面0.5～2.5mm2，芯数1芯，耐油：M；
EN50306-3 MM S 105，耐温等级105℃,电压300V，截面0.5～2.5mm2，芯数1～4芯，屏蔽层：S总屏蔽，耐油：MM；
EN50306-4 1P(1E) MM 90(105)，耐温等级90(105)℃,电压300V，截面0.5～2.5mm2，芯数2～48芯，耐油： MM；
EN50306-4 3P(3E) MM S 90(105)，耐温等级90(105)℃,电压300V，截面0.5～2.5mm2，芯数2～8芯，屏蔽层：S 总屏蔽，耐油：MM；
EN50306-4 5P(5E) MM S 90(105)，耐温等级90(105)℃,电压300V，截面0.5～1.5mm2，芯数2～7对，屏蔽层：S分屏蔽加总屏蔽，耐油：MM；
SW-DCKB（eqv EN50306-4-2002），电压0.6/1KV，芯数3～10芯，截面1.5mm2～2.5mm2，耐油：MM；
SW-DCKPB（eqv EN50306-4-2002），电压0.6/1KV，芯数2～12芯，截面0.5mm2～2.5mm2，屏蔽层：总屏蔽，耐油：MM；
SW-DCYJB（eqv EN50306-2-2002），电压0.6/1KV，截面0.5mm2～2.5mm2，耐油：M
标准和技术要求：TJ/CL313-2014；
注销日期：2019年07月24日

3、证书编号：CRCC10216P10414R3M-6
产品名称：动车组第一类型电缆（日标系列）
规格型号：
型号：NH-C－WL1，耐温等级105℃,电压600V，截面1.25mm2～3.5mm2,芯数1芯；
型号：NH-WEXO，耐温等级75℃,电压600V，截面0.75mm2,芯数2～4芯；
型号：NH-WKK1，耐温等级180℃,电压600V，截面2mm2,芯数1芯；
型号：NH-WL1，耐温等级105℃,电压600V，截面1.25mm2～80mm2,芯数1芯；
型号：NH-WL2，耐温等级105℃,电压1800V，截面0.75mm2～250mm2,芯数1芯；
型号：NH-WL3，耐温等级105℃,电压3600V，截面3.5mm2～250mm2,芯数1芯；
型号：NH-WLM2，耐温等级105℃,电压1800V，截面3.5mm2～250mm2,芯数1芯；
型号：NH-WLM3，耐温等级105℃,电压3600V，截面3.5mm2～250mm2,芯数1芯；
型号：NH-WLO2，耐温等级105℃,电压1800V，截面3.5mm2～250mm2,芯数1芯；
型号：NH-WLO3，耐温等级105℃,电压3600V，截面3.5mm2～250mm2,芯数1芯；
型号：NH-Z－SPO，耐温等级90℃,电压600V，截面2mm2,芯数4～12芯
标准和技术要求：TJ/CL313-2014；
注销日期：2019年07月24日

专业小类:22.04.1401　道碴捣固机械

委托人名称：焦作市月山工务机械厂

生产厂名称：焦作市月山工务机械厂
制造地址：河南省博爱县月山工务段院内

1、证书编号：CRCC10216P10416R2S-3

产品名称：道砟捣固机械　液压捣固机
规格型号：YD-22型液压捣固机（嘉陵本田GX390）
标准和技术要求：TB/T1404-2008；

注销日期：2019年07月25日

2、证书编号：CRCC10216P10416R2S-4

产品名称：道砟捣固机械　液压道岔捣固机
规格型号：YCD-32型液压道岔捣固机（嘉陵本田GX390）
标准和技术要求：TB/T1404-2008；

注销日期：2019年07月25日

专业小类:22.04.1403　钢轨整修机械

委托人名称：焦作市月山工务机械厂

生产厂名称：焦作市月山工务机械厂

制造地址：河南省博爱县月山工务段院内

1、证书编号：CRCC10216P10416R2S

产品名称：钢轨整修机械　钢轨打磨机
规格型号：NGM-3.7型内燃钢轨打磨机（嘉陵本田GX200）
标准和技术要求：TB/T1926-2004；TJ/GW036-2005；

注销日期：2019年07月25日

2、证书编号：CRCC10216P10416R2S-5

产品名称：钢轨整修机械　钢轨拉伸机
规格型号：YLS-900型液压钢轨拉伸机（机动泵站）
标准和技术要求：TB/T2332-1992；TB/T2332-1992/XG1-2007；TJ/GW036-2005；

注销日期：2019年07月25日

专业小类:22.04.1404　起拨道机械

委托人名称：焦作市月山工务机械厂

生产厂名称：焦作市月山工务机械厂

制造地址：河南省博爱县月山工务段院内

1、证书编号：CRCC10216P10416R2S-1

产品名称：起拨道机械　液压起拨道机
规格型号：YQBJ-250×110型液压起拨道机（本田GX390）
标准和技术要求：TB/T2899-2005；TJ/GW036-2005；

注销日期：2019年07月25日

2、证书编号：CRCC10216P10416R2S-2

产品名称：起拨道机械　液压起拨道器
规格型号：YQB-294×173型液压起拨道器
标准和技术要求：TB/T1925-2003；TJ/GW036-2005；

注销日期：2019年07月25日

二、试用证书

（一）其他

01证书信息勘误

专业小类：22.04.1503　电气化铁路用铜及铜合金接触线

委托人名称：山东祥瑞铜材有限公司

生产厂名称：山东祥瑞铜材有限公司

制造地址：山东省聊城市阳谷县石佛镇祥光路

1、证书编号：CRCC10219P12008R0MSYZ-003

产品名称：电气化铁路用铜合金接触线(200~250km/h)
规格型号：CTSM120；CTSM150
标准和技术要求：TB/T2809-2017；TJ/GD011-2009；
有效期：2019年07月23日至*2020年07月15日*

2、证书编号：CRCC10219P12008R0MSYZ-004

产品名称：电气化铁路用铜合金接触线(300~350km/h)
规格型号：CTMM 150
标准和技术要求：TB/T2809-2017；TJ/GD012-2009；
有效期：2019年07月23日至*2020年07月15日*

专业小类：22.04.1504　电气化铁路用铜及铜合金绞线

委托人名称：山东祥瑞铜材有限公司

生产厂名称：山东祥瑞铜材有限公司

制造地址：山东省聊城市阳谷县石佛镇祥光路

1、证书编号：CRCC10219P12008R0MSYZ-001

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（200~250km/h）
规格型号：JTMM 120-1×19 / 2.8；JTMM 95-1×19 / 2.5
标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD011-2009；
有效期：2019年07月23日至*2020年07月15日*

2、证书编号：CRCC10219P12008R0MSYZ-002

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（300~350km/h）
规格型号：JTMM120-1× 19 / 2.8
标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD012-2009；
有效期：2019年07月23日至*2020年07月15日*

第二部分：城市轨道交通装备产品认证

一、认证证书

（一）变更及扩项

01地址变更

专业小类：22.04.5301　城轨弹条

委托人名称：台州大华铁路材料有限公司

生产厂名称：台州大华铁路材料有限公司

制造地址：浙江省三门县滨海新城

1、证书编号：CRCC10218P22210R0S

产品名称：城市轨道交通弹条I型扣件 弹条
规格型号：A型；B型
标准和技术要求：TB/T1495.2-1992；
有效期：2019年07月25日至2021年04月13日

2、证书编号：CRCC10218P22210R0S-1

产品名称：城市轨道交通弹条II型扣件 弹条
规格型号：Ⅱ型
标准和技术要求：TB/T3065.2-2002；
有效期：2019年07月25日至2021年04月13日

3、证书编号：CRCC10218P22210R0S-2

产品名称：城市轨道交通弹条Ⅲ型扣件 弹条
规格型号：Ⅲ型(静电喷涂，一般地区，ⅢO，黑色)；
Ⅲ型接头(静电喷涂，一般地区，ⅢJO， 黑色)
标准和技术要求：Q/CR565-2017；
有效期：2019年07月25日至2021年04月13日

第三部分：质量管理体系认证

一、变更及扩项

01地址变更

委托人名称：上海复旦通讯股份有限公司

认证地址：上海市杨浦区国权北路1688弄76号2楼

1、证书编号：CRCC10218Q0007ROM

产品名称：
覆盖的产品及其过程：数字移动通信设备的设计、开发、生产和服务（涉及许可资质的凭许可证经营）
标准和技术要求：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
有效期：2018年08月09日至2021年08月08日，本次换证日期2019年07月25日